

Przebudowa drogi powiatowej nr 1005 C Czersk – Śliwice – Tleń

**PROFILOWANIE
ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONEM ASFALTOWYM W KM 0 + 000 – 4 + 000**

Km	Hm	Szerokość nawierzchni		Średnia grubość		Powierzchnia		Razem średnia powierzchnia przekroju m ²	Odległość przekroju m	Ilość masy m ³
		L	P	L	P	L	P			
		m	m	m	m	m ²	m ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	000	2,50	2,50	0,02	0,035	0,05	0,0875	0,14375	57	8,1938
	057	2,50	2,50	0,035	0,025	0,0875	0,0625	0,1125	58	6,525
	115	2,50	2,50	0,02	0,01	0,05	0,025	0,13125	58	7,6125
	173	2,50	2,50	0,035	0,04	0,0875	0,10	0,15625	30	4,6875
	203	2,50	2,50	0,02	0,03	0,05	0,075	0,16875	58	9,7875
	261	2,50	2,50	0,045	0,04	0,1125	0,10	0,3125	57	17,8125
	318	2,50	2,50	0,075	0,09	0,1875	0,225	0,325	59	19,175
	377	2,50	2,50	0,045	0,05	0,1125	0,125	0,28125	28	7,875
	405	2,50	2,50	0,065	0,065	0,1625	0,1625	0,30625	25	7,6563
	430	2,50	2,50	0,085	0,09	0,09	0,0625	0,33125	40	13,25
	470	2,50	2,50	0,08	0,07	0,20	0,175	0,2875	40,25	11,5718
	510,2	2,50	2,50	0,035	0,045	0,0875	0,1125	0,2125	40,25	8,5531
	550,5	2,50	2,50	0,06	0,03	0,15	0,075	0,30	40	12,00
	590,5	2,50	2,50	0,08	0,07	0,20	0,175	0,33125	9,5	3,1468
	600	2,50	2,50	0,045	0,07	0,1125	0,175	0,51875	46	23,8625
	646	2,50	2,50	0,16	0,14	0,400	0,35	0,40	63	25,20
	709	2,50	2,50	0,01	0,01	0,025	0,025	0,08125	61	4,9563
	770	2,50	2,50	0,02	0,025	0,05	0,0625	0,10625	30	3,1875
	800	2,50	2,50	0,02	0,02	0,05	0,05	0,24375	57	13,8938
	857	2,50	2,50	0,085	0,07	0,2125	0,175	0,3125	61	19,0625
	918	2,50	2,50	0,055	0,04	0,1375	0,10	0,24375	60	14,625
	978	2,50	2,50	0,005	0,125	0,125	0,125	0,3125	28	8,75
1	006	2,50	2,50	0,08	0,07	0,20	0,175	0,4625	62	28,675
	068	2,50	2,50	0,105	0,115	0,2625	0,2875	0,4375	59	25,8125
	127	2,50	2,50	0,075	0,055	0,1875	0,1375	0,2625	56	14,70
	183	2,50	2,50	0,045	0,035	0,1125	0,0875	0,2375	62	14,725
	245	2,50	2,50	0,06	0,05	0,15	0,125	0,35625	59	21,0188
	304	2,50	2,50	0,09	0,085	0,225	0,2125	0,45	63	28,35
	367	2,50	2,50	0,10	0,085	0,25	0,2125	0,75625	53,7	40,6106
	420,7	2,50	2,50	0,23	0,19	0,575	0,475	0,7875	66,3	45,675
	487	2,50	2,50	0,12	0,09	0,30	0,225	0,40625	58	23,5625
	545	2,50	2,50	0,06	0,055	0,15	0,1375	0,3125	55	17,1875
	600	2,50	2,50	0,055	0,08	0,1375	0,20	0,35	20	7,00
	620	2,50	2,50	0,085	0,06	0,2125	0,15	0,31875	30	9,5625
	650	2,50	2,50	0,055	0,055	0,1375	0,1375	0,2125	37,5	7,968
	687,5	2,50	2,50	0,03	0,03	0,075	0,075	0,175	37,5	6,5625
	725	2,50	2,50	0,04	0,04	0,10	0,10	0,30	30	9,00
	755	2,50	2,50	0,07	0,09	0,175	0,225	0,3125	45	14,0625
	800	2,50	2,50	0,045	0,045	0,1125	0,1125	0,38125	100	38,125

PROFILOWANIE

[illegible]